Sensori Direzione - Velocità Vento

I trasduttori NKE forniscono una rilevazione precisa ed accurata a 360° della direzione e della velocità del vento.

Sono disponibili diverse versioni per prestazioni ed impiego.

Trasduttore HR

Risoluzione Angolare 0,1°

Cavo Lunghezza 25 o 35 metri

Trasduttore Standard

Risoluzione Angolare 1°

Cavo Lunghezza 25 o 35 metri

Dati disponibili

- Angolo e Velocità Vento Reale in nodi o m/s (se collegato ad un trasduttore log)
- Temperatura dell'aria
- Calcolo VMG (Velocity Made Good)

Possibilità di correggere meccanicamente allineamento del sensore.

Installazione ed eventuale smontaggio sulla testa dell'albero con procedura semplificata.

Grazie al posizionamento su tubo di prolunga questi sensori lavorano al di sopra della testa d'albero al di fuori delle turbolenze generate dalle vele.

Carbowind HR

Tubo in Carbonio da 1,1 metri

Risoluzione Angolare 0,1°

Cavo Avionico

Lunghezza 25 o 35 metri

Aluwind

Tubo in Alluminio da 70 centimetri

Risoluzione Angolare 1°

Cavo Avionico

Lunghezza 25 o 35 metri

Interfaccia Monitor Vento Apparente

Soppressione delle turbolenze

Corregge i dati grezzi del sensore vento in funzione dei movimenti della barca.

Protezione installazione

Isola elettricamente dal resto del Bus TopLine il cavo ed i componenti montati sull'albero.

Caratteristiche Sensori			
Descrizione	Carbowind HR	Aluwind	Standard & HR
Assorbimento mA	25		
Fissaggio	Su tubo		Placchetta e Supporto
Ø Esterno mm	22	20	
Peso Sensore g	600		180
Peso Cavo g/m	17		34

Descrizione	Interfaccia Monitor Vento Apparente
Assorbimento	65 mA
Grado Protezione	IP54
Dimensioni (H x L x P)	90 x 160 x 50 mm
Peso (senza cavo)	430 g
Lunghezza Cavo	6 metri (40g/m)

Prodotto in Francia da nke Marine Electronics

www.nke-marine-electronics.com

nke RETE ITALIA

Vendita ed Assistenza Italia

www.nkeitalia.it

info@nkeitalia.it

tel +39 335 8030477

Supporto Tecnico

tecno@nkeitalia.it tel +39 347 9078524